NOX

- Tissu d'occultation en polyester avec verso de couleur assortie pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives



APPLICATIONS

Largeur < 260 cm: Stores enrouleurs d'obscurcissement
Non approprié: SG 4905

INDICATION SUR TISSU

Blackout (100% Occultant)	
Polyester enduit d'acrylate	
340 g/m²	
0.44 mm	
295 cm	
300 cm	

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5-6	
Retardateur de flamme	
Impression digitale	
Oeko-Tex	
Couleurs spéciales à partir de 1'000 m	

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

CLASSEMENT AU FEU

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)

OEKO TEX® STANDARD 100 SD8-0170 Hohenstein HTTI

Plus d'informations
silentgliss.com

Nox

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_S Réflexion solaire A_S Absorption solaire F_C Facteur d'ombre g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Nox

1

2

3

4

5

6

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles

20/05/2024