

# Stores enrouleurs d'obscurcissement



Type de manœuvre	Dimensions					Profil / Cassette			Options			Option de pose			Matériaux de pose			Systèmes
	min.	max.	max.	m <sup>2</sup> max.	kg max.	Cassette taille (mm)	Réf profil	Diamètre du profil (ø mm)	Commande Radio Silent Gliss 9940	Silent Gliss Move	Poulie de sécurité pour chaînette & cordon	Pose plafond	Pose murale	Pose en tableau	Bois	Béton	Plafond suspendu	
	65cm	1.6 m	1.6 m	2.5 m <sup>2</sup>	2 kg	73	10532	ø41			●	●	●	●	●	●	●	4710
	65cm	2.2 m	2.4 m	5.3 m <sup>2</sup>	3.7 kg	90	11037	ø60			●	●	●	●	●	●	●	4730
	65cm	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	6 kg	110	11003	ø80			●	●	●	●	●	●	●	4740
 230V / 120V	65cm	1.6 m	1.6 m	2.5 m <sup>2</sup>	2 kg	73	10532	ø41	●	●		●	●	●	●	●	●	4760
 230V / 120V	65cm	2.2 m	2.4 m	5.3 m <sup>2</sup>	3.7 kg	90	11037	ø60	●	●		●	●	●	●	●	●	4770
 230V / 120V	65cm	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	6 kg	110	11003	ø80	●	●		●	●	●	●	●	●	4780



[www.silentgliss.fr](http://www.silentgliss.fr)

Silent Gliss France  
Parc d'Activité des Petits Carreaux  
4 avenue des Coquelicots  
94380 Bonneuil sur Marne  
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66  
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20  
[info@silentgliss.fr](mailto:info@silentgliss.fr)