

Tringles à rideaux à tirage cordon



 **SilentGliss**[®]

Guide d'utilisation

Specification	Applications	Profil		Caractéristiques / Options		Options de pose		Matériaux de pose		Systèmes					
		Ref profil	Dimensions en mm	Chemin de glissement	Rayon de cintrage standard (mm)	Glisseur Wave à cordelette	Glisseur clipsable	Rouleau Glisseur	Pose plafond		Pose murale	Fixation directe	Bois	Béton	Plafond suspendu
	Rideau simple Rideau double Rideaux multiples Asymétrique	1014		3.7	200				●	●	●	●			1014
		3841		5.4	200	●		●	●	●	●	●	●		3840
		3982			200		●	●	●	●		●	●	●	3900
		6210		5.8	350			●	●	●		●	●		6200
		6371		5.4	500			●	●	●	●	●	●		6370

Applications pour poids légers

Applications pour poids moyens

Applications pour poids lourds
















Tableau des capacités des systèmes en fonction des poids et des longueurs de rail

..... 1014

———— 3840 avec 6083

———— 3840 avec 6283











* Avec la poulie 3208, les performances sont considérablement augmentés.

———— 3900

..... 6200 avec 6098

———— 6370 avec 6098



www.silentgliss.fr

Silent Gliss France
Parc d'Activité des Petits Carreaux
4 avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20
info@silentgliss.fr