

Systemes rideaux drapés






Guide d'utilisation

Specification	Dimensions				Type de manœuvre	Profil	Option	Options de pose		Matériaux de pose		Systèmes	
	← max →	↕ max	m ² max.	kg max.				Contrôle radio	Pose plafond	Pose murale	Bois		Béton
Gamme de poids						Réf profil	Dimensions en mm						
kg	1m	2m	5m ²	2kg		2116		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2090
kg	2.5m	3m	7.5m ²	3kg		2116		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2020
kg	3m	3m	9m ²	2.5kg		2321		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2320
kg	3m	3m	7.5m ²	4.5kg		2321		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2330
kg	3.25m	2.5m	8m ²	5kg		2116		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2100
kg	4m	6m	24m ²	8kg		2211		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2120
kg	6m	6m	n/a	2.5kg		2351		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2345
kg	6m	6m	36m ²	15kg		2351		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2350


Pour calculer vos besoins de tissu pour rideaux drapés

Plis souples




Contrainte de confection:
Hauteur + 20 cm
Largeur + 15 cm
Encombrement tissu
en position ouvert:
20 / 35 cm

Plis rigides




Contrainte de confection:
Hauteur + 20 cm
Largeur + 15 cm
Encombrement tissu
en position ouvert:
25 / 35 cm

Plis rigides doubles




Contrainte de confection:
Hauteur + 20 cm
Largeur + 15 cm
Encombrement tissu
en position ouvert:
25 / 35 cm

Festonné



Contrainte de confection:
Hauteur x 2
Largeur + 10 / 15 cm par wave
Encombrement tissu
en position ouvert:
40 / 50 cm

Festonné



Contrainte de confection:
Hauteur + 200 / 300%
Largeur x 2
Encombrement tissu
en position ouvert:
40 / 50 cm









www.silentgliss.fr

Silent Gliss France
Parc d'Activité des Petits Carreaux
4 avenue des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T : 00 33 (0)1 43 39 66 66
F : 00 33 (0)1 43 39 01 20
info@silentgliss.fr